

7-910

KH-Chloralkyd-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-910 KH-Chloralkyd-Decklack ist schnelltrocknend mit guter Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit.

Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis Decklack 7-910
Verdünner 1-610*

Gewicht

1000 g
400 - 500 g

Volumen

2
1 - 1,5

*Nitro-Verdünner kann auch eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

20 - 25 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm
3 - 4 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 - 3 (ca. 45-55 µm)



Zwischenablüfzeit zwischen
den Spritzgängen

5 - 10 Minuten



Lufttrocknung bei 20°C:

Staubfrei:

10 - 15 Minuten

Griffest:

3 - 4 Stunden


Durchgetrocknet:

36 - 48 Stunden



Überlackierbar mit 7-910

innerhalb von 2 Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff
oder nach Durchtrocknung von min. 7 Tagen bei
20°C nach Zwischenschliff mit P320-360 (trocken)
oder P600 (nass)



7-910

KH-Chloralkyd-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.5-6.2 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22